

UL969-認証製品リスト

製品カテゴリー: PGDQ2 (Marking & Labeling Systems) 印刷ラベル

作成日: 1998/12/22  
 改定日: 2018/10/23  
 ページ: 1/3

製品カテゴリー		PGDQ2								
ファイル番号		MH12982								
登録製品名	SevenTakNamer #25SK-P	SevenTakNamer 38TG-P1	SevenTakNamer 38TG-T	SevenTakNamer 38TG-S	SevenTakNamer #50GE-S	SevenTakNamer #50SK-P	SevenTakNamer 50T-P1	SevenTakNamer 50T-T		
材質	PET						PET			
色	銀マット						透明			
基材厚 (μm)	25	38			50		50			
印刷方式	シール									
ラミネート/材質 /厚み (μm) / (表面光沢) はオプション仕様	PET 16, 25, 50 (ツヤ・マット)	PP 20 (ツヤ)	PET 25 (ツヤ)	なし	PET 25 (ツヤ)	PET 16, 25, 50 (ツヤ・マット)	PP 20 (ツヤ)	PET 25 (ツヤ)		
オプション印字	-	-	-	-	スタンプインキ	-	-	-		
用途	屋内 / 屋外	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内 / 屋外	屋内	屋内		
金属	ステンレス	-40 ~ 100	-40 ~ 100	-29 ~ 125	-29 ~ 150	-29 ~ 125	-40 ~ 100	-40 ~ 100	-29 ~ 125	
	亜鉛メッキ鋼板	-40 ~ 100	-40 ~ 100	-29 ~ 125	-29 ~ 150	-29 ~ 125	-40 ~ 100	-40 ~ 100	-29 ~ 125	
	アルミニウム	-40 ~ 100	-	-	-	-29 ~ 125	-40 ~ 100	-	-	
	鋼板	-	-	-	-	-29 ~ 125	-	-	-	
	ニッケルメッキ鋼板	-40 ~ 100	-	-	-	-	-40 ~ 100	-	-	
	ミューメタル	-	-	-	-	-29 ~ 125	-	-	-	
塗装	アクリル塗装	-40 ~ 100	-40 ~ 100	-29 ~ 125	-29 ~ 150	-29 ~ 125	-40 ~ 100	-40 ~ 100	-29 ~ 125	
	メラミン塗装	-40 ~ 100	-29 ~ 100	-29 ~ 125	-29 ~ 150	-29 ~ 125	-40 ~ 100	-	-	
	エポキシ塗装	-40 ~ 80	-29 ~ 100	-29 ~ 125	-29 ~ 150	-29 ~ 125	-40 ~ 80	-	-	
	ウレタン塗装	-	-29 ~ 100	-29 ~ 125	-29 ~ 150	-29 ~ 100	-	-	-	
	ポリエステル塗装	-40 ~ 100	-	-	-	-29 ~ 125	-40 ~ 100	-	-	
適用範囲	樹脂	ABS	-40 ~ 60	-40 ~ 80	-29 ~ 80	-29 ~ 80	-29 ~ 60	-40 ~ 60	-40 ~ 60	-29 ~ 60
		ポリカーボネート	-40 ~ 60	-	-	-	-	-40 ~ 60	-	-
		PPOX / PPE	-40 ~ 80	-	-	-	-	-40 ~ 80	-	-
		ポリスチレン	-40 ~ 60	-	-	-	-	-40 ~ 60	-	-
		ポリエステル (PET)	-40 ~ 60	-	-	-	-	-40 ~ 60	-	-
		メラミン	-	-	-	-	-	-	-	-
		AS	-	-	-	-	-	-	-	-
		不飽和ポリエステル (FRP)	-40 ~ 60	-	-	-	-	-40 ~ 60	-	-
		アクリル	-	-	-	-	-29 ~ 60	-	-	-
		エポキシ	-40 ~ 80	-	-	-	-	-40 ~ 80	-	-
		塩ビ	-40 ~ 60	-	-	-	-29 ~ 60	-40 ~ 60	-	-
		ナイロン	-	-	-	-	-29 ~ 60	-	-	-
		フェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
		ポリプロピレン	0 ~ 60 / 屋内のみ	-	-	-	-	-	0 ~ 60 / 屋内のみ	-
他	ガラス	-	-	-	-	-29 ~ 80	-	-	-	
アルミニウムには、アルマイト処理したアルミニウムも含まれます 屋内用途には、高湿度の雰囲気や水に曝される場合も含まれます 2つ以上の樹脂に適用範囲があるものは、それらをブレンドしたものにも使用条件が反映されます		屋外用は印刷色に制限あり (青色・黒色のみ)				スタンプによる追加印字は、ラミネート前のシート上、又はラミネート後の表面にできます スタンプ台とインキ (黒色) は指定あり		屋外用は印刷色に制限あり (青色・黒色のみ)		

UL969-認証製品リスト

製品カテゴリー： P G D Q 2 (Marking & Labeling Systems) 印刷ラベル

作成日： 1998/12/22  
 改定日： 2018/10/23  
 ページ： 2/3

製品カテゴリー		P G D Q 2						
ファイル番号		M H 1 2 9 8 2						
登録製品名	50PE-OL1 50PE-OL2	Seventak #50TE-V	SevenTakNamer 80YPO-P	SevenTakNamer 80YPO-T	SevenTakNamer 120RC-K	SevenTakNamer 65RC-D	SevenTakNamer 100RC-D	
材質	P E T		ユボ		A B S	P S		
色	白	銀ツヤ / 銀マット	白		白	白		
基材厚 (μm)	50		80		120	80	100	
印刷方式	シール インクジェット(OL2のみ)	シール	シール		シール、シルク オフセット インクジェット	シール、シルク インクジェット		
ラミネート/ 材質 /厚み (μm)/ (表面光沢) はオプション仕様	P E T 25 (マット)	なし	P P 20 (ツヤ)	P E T 25 (ツヤ)	A B S 30 (マット)	P S 25 (マット)	P S 25 (マット)	
オプション印字	-	-	-	-	-	-	-	
用途	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	
金属	ステンレス	-40 ~ 125	-	-40 ~ 80	-40 ~ 80	-	-	
	亜鉛メッキ鋼板	-40 ~ 125	-40 ~ 100	-40 ~ 80	-40 ~ 80	-	-40 ~ 60	
	アルミニウム	-40 ~ 125	-40 ~ 100	-	-	-	-40 ~ 60	
	銅板	-	-	-	-	-	-	
	ニッケルメッキ鋼板	-	-	-	-40 ~ 80	-	-	
	ミューメタル	-	-	-	-	-	-	
塗装	アクリル塗装	-40 ~ 125	-40 ~ 100	-40 ~ 80	-40 ~ 80	-	-	
	メラミン塗装	-40 ~ 125	-40 ~ 100	-40 ~ 80	-40 ~ 80	-	-	
	エポキシ塗装	-40 ~ 80	-40 ~ 80	-40 ~ 80	-40 ~ 80	-	-	
	ウレタン塗装	-	-	-40 ~ 80	-40 ~ 80	-	-	
	ポリエステル塗装	-	-	-	-	-	-	
適用範囲	A B S	-40 ~ 60	-40 ~ 60	-40 ~ 80	-40 ~ 80	-29 ~ 60	-40 ~ 60	
	ポリカーボネート	-40 ~ 60	-40 ~ 100	-	-	-29 ~ 60	-40 ~ 60	
	P P O X / P P E	-40 ~ 80	-40 ~ 80	-	-	-29 ~ 60	-40 ~ 60	
	ポリスチレン	-40 ~ 60	-40 ~ 60	-	-	-29 ~ 60	-40 ~ 60	
	ポリエステル (P E T)	-40 ~ 125	-40 ~ 100	-	-	-	-	
	メラミン	-40 ~ 125	-	-	-	-	-	
	A S	-	-	-	-	-	-40 ~ 60	
	不飽和ポリエステル (F R P)	-40 ~ 60	-40 ~ 60	-	-	-	-	
	アクリル	-	-	-	-	-	-	
	エポキシ	-40 ~ 80	-40 ~ 80	-	-	-	-	
	塩ビ	-40 ~ 60	-40 ~ 60	-	-	-	-	
	ナイロン	-	-	-	-	-	-	
	フェノール	-40 ~ 60	-40 ~ 80	-	-	-	-	
	ポリプロピレン	0 ~ 60	0 ~ 60	-	-	-	-	
他 ガラス	-	-	-	-	-	-		
アルミニウムには、アル マイト処理したアルミニ ウムも含まれます  屋内用途には、高湿度 の雰囲気や水に曝され る場合も含まれます  2つ以上の樹脂に適用 範囲があるものは、そ れらをブレンドしたもの にも使用条件が反映さ れます		50PE-OL1は 印刷色が黒色のみ						
		50PE-OL2でインク ジェット印刷の場合のみ ラミがオプション仕様の ため、ラミなし仕様可						



株式会社

倉本産業

## UL969-認証製品リスト

製品カテゴリー: P G J I 2 (Printing Materials) 追加印字ラベル

作成日: 1998/12/22

改定日: 2018/10/23

ページ: 3/3

製品カテゴリー		P G J I 2		
ファイル番号		MH26041		
登録製品名		Seventak 50SM	50PE	50PE-1
材質		PET		
色		銀マット	白	
基材厚 (μm)		50		
印刷方式 はオプション仕様		シール印刷		
ラミネート/ 材質 /厚み (μm)/ (表面光沢) はオプション仕様		なし	なし	なし
追加印字		熱転写プリンター (印字リボンは指定あり, 下記参照)		
用途		屋内	屋内	屋内
金属	ステンレス	-40 ~ 125	-40 ~ 125	-40 ~ 125
	亜鉛メッキ鋼板	-40 ~ 125	-40 ~ 125	-40 ~ 125
	アルミニウム	-40 ~ 125	-40 ~ 125	-40 ~ 125
	鋼板	-	-	-
	ニッケルメッキ鋼板	-	-	-
	ミューメタル	-	-	-
	塗装	アクリル塗装	-40 ~ 125	-40 ~ 125
メラミン塗装		-40 ~ 125	-40 ~ 125	-40 ~ 125
エポキシ塗装		-40 ~ 125	-40 ~ 80	-40 ~ 80
ウレタン塗装		-40 ~ 100	-	-
ポリエステル塗装		-40 ~ 125	-	-
適用範囲		ABS	-40 ~ 80	-40 ~ 60
	ポリカーボネート	-40 ~ 80	-40 ~ 60	-40 ~ 60
	PPOX / PPE	-40 ~ 80	-40 ~ 80	-40 ~ 80
	ポリスチレン	-40 ~ 80	-40 ~ 60	-40 ~ 60
	ポリエステル (PET)	-40 ~ 100	-40 ~ 125	-40 ~ 125
	メラミン	-	-40 ~ 125	-40 ~ 125
	AS	-40 ~ 60	-	-
	不飽和ポリエステル (FRP)	-	-40 ~ 60	-40 ~ 60
	アクリル	-	-	-
	エポキシ	-	-40 ~ 80	-40 ~ 80
	塩ビ	-	-40 ~ 60	-40 ~ 60
	ナイロン	-	-	-
	フェノール	-	-40 ~ 60	-40 ~ 60
	ポリプロピレン	-	0 ~ 60	0 ~ 60
	ETFE	-	-	-
	コーティングPET	-	-	-
	アクリル塗工PET	-	-	-
他	ガラス	-	-	-
アルミニウムには、アルマイト処理したアルミニウムも含まれます  屋内用途には、高湿度の雰囲気や水に曝される場合も含まれます  2つ以上の樹脂に適用範囲があるものは、それらをブレンドしたものにも使用条件が反映されます	印字リボン: B110C(黒) B110CR(黒) BR-xxxxA21(黒) KG(黒)	印字リボン: B110C(黒) BR-xxxxF7NS(黒) HL45(黒)  オプションのプレ印刷が 黒色のみ	印字リボン: B110C(黒) BR-xxxxF7NS(黒) HL45(黒)  オプションのプレ印刷は 全色対応	